

Robertshaw®

C9700i

THERMOSTAT
PROGRAMMABLE
DE LUXE



GAZ



ÉLECTRIQUE



HUILE



THERMOPOMPE



Thermostat Convivial^{MC}

Caractéristiques et avantages

RÉGLAGE DE LA LANGUE

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

RETOUR CHOISIR

L'option d'exposition de trilingual

Régler selon la langue et le style de vie de votre client—anglais, français ou espagnol.

MENU

PROGRAMMATION
CHAUFF/CLIM
JOUR/HEURE
VENTILATEUR

PLUS

DÉBUT CHOISIR

Menus interactifs

Accepte la programmation pas à pas dans un langage clair et simple.

PROGRAMME DU LUNDI

	CHAUFF	CLIM
RÉV 8:30	70	78
MATIN 8:30	62	85
SOIR 16:30	70	78

MENU PRINCIP. CHOISIR

Affichages pratiques

Voir une journée complète de programmation en un coup d'oeil pour une révision rapide ou un réglage facile.

PERSONNE - RESOURCE

AIR EXPERTS
555-2364

ACCEPTER SUIVANT

Caractéristique Contractor ID

Mettre vos nom et numéro de téléphone que les clients peuvent garder comme note de rappel lorsque le service est nécessaire.

Commutateur automatique – Bascule automatiquement entre les cycles de chauffage et de climatisation pour un confort optimal.

Enceinte de piles à chargement frontal – Pour un accès sans tracas lors du remplacement des piles.

Stockage temporaire de mémoire – Même lors des pannes d'électricité, le thermostat maintient le point de consigne et les paramètres programmés.

Entièrement programmable – Menus de programmation de 7 jours, 5/2, 5/1/1 ou 24 heures.

Trois niveaux de sécurité – Protection sûre contre les changements indésirables des menus de programmation, de la température ou des fonctions de configuration.

Ventilateur programmable – Économie sur les coûts d'énergie. Permet à l'utilisateur de régler le ventilateur pour une circulation d'air continue et un confort optimal.

Ventilateur intermittent – Taux minimal de circulation d'air à l'heure pour une filtration optimale avec utilisation minimale d'énergie.

Trois réglages de maintien – Interruption permanente de programme, interruption temporaire de trois heures ou interruption temporaire réglable de 1 à 12 heures.

Affichage Activé par Menu

1 Phase de Chauffage /

1 Phase de Climatisation

Programmation simplifiée

Saviez-vous que 70 p. cent des personnes qui possèdent un thermostat programmable ne savent pas comment l'utiliser?*

Nous en avons tenu compte. Enfin un thermostat facile à programmer!

Similaire à celle d'un cellulaire, ce style de programmation activé par menu est si convivial que l'on n'a même pas besoin de guide.

Puisque la programmation est si facile, vos clients apprécieront vraiment les caractéristiques d'économie d'énergie telles que les réglages des températures minimale et maximale et le dispositif de récupération d'énergie Energy Efficient Recovery^{MC}.

Le C9700i est compatible avec tous les systèmes de chauffage et de climatisation standards de 24 V c.a. et ne nécessitent que quatre fils pour une installation standard. Plus besoin de deviner avec la nouvelle programmation simplifiée.

Spécifications

Calibre électrique: 24 V c.a. (18-30 V c.a.)

Charge maximale de 1 A par borne (tension de sortie des relais)

Charge maximale totale de 3 A (toutes les bornes)

Plage des réglages de température: 45° - 90°F (7° - 32°C)

Précision: +/- 1,0°F (+/- 0,5°C)

Puissance en courant continu: 3,0 V (4 piles AA incluses)

Zone morte de commutateur automatique: sélectable de 2° à 8°F

Interruption temporaire de température: maximum de 3 heures ou point de consigne suivant

Compatible avec télécapteurs: 1 à l'intérieur et 1 à l'extérieur

Configuration des systèmes: systèmes de chauffage/climatisation au gaz, à l'huile ou à l'électricité et thermopompe à phase unique.

Terminaisons: Rh, W1, Y1, B, O, G, RC, IS, IS, OS, OS

Information sur l'expédition

Qté cont. princ.: 6

Dim. cont. princ.: 9,25" x 6,25" x 7,5"

Poids cont. princ.: 3,5 lb.

Qté max. palette: 1080

Poids max. palette: 680 lb.

Télécapteurs C9020i et C9025i

Qté cont. princ.: 6

Dim. cont. princ.: 5,625" x 5,125" x 5,125"

Poids cont. princ.: .78 lb.



Service à la clientèle: 905.828.7294

Télécopier: 905.828.1265

Invensys

Climate Controls Americas

3505 Laird Road Unit #14

Mississauga Ontario L5L 5Y7 Canada

Patents Pending www.about-i-series.com

© 2003 Climate Controls Americas 8/03 - #150-1692B



Garantie de Deux Ans

* D'après les études sur la consommation effectuées par le cabinet spécialisé en recherches de Decision Analyst inc.

Robertshaw®

C9700i

DELUXE
PROGRAMMABLE
THERMOSTAT



GAS



ELECTRIC



OIL



HEAT PUMP



Homeowner Friendly™

Features and Benefits

SELECT A LANGUAGE

ENGLISH
SPANISH
FRENCH

USER MENU SELECT

Trilingual Display Option

Set to your customer's unique lifestyle and language – English, French or Spanish.

MENU

PROGRAM
HEAT/COOL
DAY/TIME
FAN

HOME SELECT

Conversational Menus

Take programming step by step in plain, easy to understand language.

MONDAY PROGRAM

	HEAT	COOL
WAKE 6:30A	70	78
DAY 8:30A	70	78
4:30P		
NIGHT 10:30P	62	82

MAIN MENU SELECT

Convenient Displays

View a full day of programming at once for quick review or easy adjustment.

CONTACT INFORMATION

AIR EXPERTS
555-2364

ACCEPT NEXT

Contractor ID Feature

Set your name and phone number to remind customers when service is needed.

Auto Changeover – Automatically adjusts between heating and cooling cycles to maintain optimal comfort.

Front Load Battery Door – For no-hassle access when changing batteries.

Worry-Free Memory Storage – Even during power outages, the thermostat maintains setpoint and programmed parameters.

Fully Programmable – 7 day, 5/2, 5/1/1 or 24 hour programming menus.

Three Level Security – Secure protection against unwanted changes to the programming menus, temperature or set-up functions.

Programmable Fan – Energy cost savings. Allows user to set and provide continuous circulation for optimal comfort.

Intermittent Fan – For minimum hourly fan circulation rates for optimal filtration with minimal energy use.

Three Hold Settings – Permanent program override, a temporary 3 hour override or a temporary override adjustable from 1 to 12 hours.

Menu Driven Display

1 Heat / 1 Cool

Programming Made Easy

Did you know that 70% of people who own a programmable thermostat don't know how to use them?* We listened.

Finally, a programmable thermostat that's easy to program.

Similar to a common cell phone, this menu driven programming style is so easy, you don't even need a manual.

Since programming is a breeze, your customers will really appreciate energy saving features like adjustable minimum and maximum temperature controls, and Energy Efficient Recovery.™

The C9700i is compatible with all standard 24 Volt AC heating / cooling systems, and requires only four wires for standard installation. We took the guess work out and put simplicity in. It's programming made easy.

Specifications

Electrical rating: 24 Volt AC (18-30 VAC)

1 amp maximum load per terminal (relay outputs)

3 amp total maximum load (all terminals combined)

Temperature control range: 45° - 90°F (7° - 32°C)

Accuracy: +/- 1.0°F (+/- 0.5°C)

DC Power: 3.0 Volt (4 "AA" batteries included)

Auto Changeover deadband: Selectable 2° to 8°F

Temporary temperature override: 3 hour maximum or next setpoint

Remote sensor capable: 1 indoor and 1 outdoor sensor

System configurations: Single-stage gas, oil or electric

heating/cooling systems and single stage heat pump

Terminations: Rh, W1, Y1, B, O, G, RC, IS, OS, OS

Shipping Information

Master Ctn. Qty.: 6

Master Ctn. Dim.: 9.25" x 6.25" x 7.5"

Master Ctn. Wt.: 3.5 lbs.

Max. Pallet Qty.: 1080

Max. Pallet Wt.: 680 lbs.

Item C9020i and

C9025i Remote Sensors

Master Ctn. Qty.: 6

Master Ctn. Dim.: 5.625" x 5.125" x 5.125"

Master Ctn. Wt.: .78 lbs.



Customer Service Phone:

905.828.7294 Fax: 905.828.1265

Technical service available:

1-800-445-8299

M-F 7:00 a.m. - 5:30 p.m. CST

invensys

Climate Controls Americas

3505 Laird Road Unit #14

Mississauga Ontario L5L 5Y7 Canada

Patents Pending www.about-i-series.com



Two Year Warranty

* Based on consumer studies done by the research firm Decision Analyst, Inc.